

PANDA VÍZKŐOLDÓ

SÓSAV ALAPÚ, KÍVÁLLÓ TISZTÍTÓHATÁSSAL BÍRÓ VÍZKŐOLDÓ

TERMÉK LEÍRÁS <ul style="list-style-type: none">vizes bázisúsósavtartalmának köszönhetően hatékonyan és gyorsan távolítja el a vízkövet	
TECHNIKAI ADATOK <ul style="list-style-type: none">folyékony halmazállapotpH 2-3sűrűség 1,07 g/cm³	FIZIKAI ADATOK <ul style="list-style-type: none">kék színűsavra jellemző illatú folyadéka készítmény minőség megőrzési ideje, bontatlan csomagolásban 12 hónap
KISZERELÉSEK <ul style="list-style-type: none">1 L-ES5 L-ES10 L-ES20 L-ESHORDÓSTARTÁLYOS	ALKALMAZÁSI TERÜLET <p>A PANDA vízkőoldó mindazon tárgyak és felületek tisztítására alkalmazható, ahol fennáll a lehetősége a vízkőképződésnek. Mivel a termék sósav alapú ezért egyes kerámiák és krómozott fürdőszobai eszközök vízkőmentesítésekor, MINDIG VÉGEZZEN KIS FELÜLETEN PRÓBATISZTÍTÁST KÜLÖNÖSEN HA SÉRÜLT A TISZTÍTANDÓ TÁRGY FELÜLETKEZELÉSE. A vízkőoldó hatékonyan és gyorsan tünteti el a vízkövet.</p>
HASZNÁLAT UTASÍTÁS <ul style="list-style-type: none">Hígítás nélkül szivacsra vagy közvetlenül a tisztítandó felületre kenjük fel. FIGYELMEZTETÉS: gondoskodjon róla, hogy a tisztítandó felület ne legyen átmelegedve (pl.: ha csaptelepet tisztít, tisztítás előtt hideg vizet folyasson, hogy a csaptelep anyaga lehűljön)Juttassa a szert a mentesítendő felületre, majd szennyeződéstől függően maximum 2 perc után bő hideg vízzel öblítse le. Erős vízkövesedés esetén ismételje a műveletetVédőkesztyű használata kötelezőFIGYELMEZTETÉS! Ha vízkőoldó nátrium-hypoklorit tartalmú szerrel keveredik, mérgező klórgáz képződik.	HÍGÍTÁSI TÁBLÁZAT <p>Használat előtt, kis felületen mindig végezzen próbatisztítást. ERŐS VÍZKÖVESEDÉS ESETÉN: Hígítás nélkül használható készítmény. ÁLTALÁNOS NAPI TISZTÍTÁSHOZ: 1:2 munkaoldat is készíthető (0,5 l vízkőoldó 1 L vízhez)</p>
HASZNÁLATON KÍVÜLI TÁROLÁSKOR, GONDOSKODJON A CSOMAGOLÁS MEGFELELŐ ZÁRTSÁGÁRÓL HÁZTARTÁSBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSKOR FOKOZOTT FIGYELMET FORDÍTSON A TÁROLÁSRA, GYERMEKEK ELŐL JÓL ELZÁRT HELYEN TARTSA	